

Muster - Ausschreibungstext

MAXI-WALL® Stahlschutzwand

Pos.	lfm/St	Leistungsbeschreibung	EUR St/m
1.	... m	Mobile Stahlschutzwand H 2, Typ MAXI-WALL® oder gleich liefern und Montieren; Ausführung gem. Zeichnung-Nr. AN 677 bzw. AN 1379/1380 Material: Stahlelemente, feuerverzinkt, Gewicht: <= 150 kg/m Abmessungen: Bl. <= 4,0 m, H = 0,81 m, B <= 0,70 m Entwässerung: Regenwasser muss ganzflächig unter dem System abfließen können; zusätzlich je Einzelelement mindestens eine Öffnung (Breite: >= 120 mm). Weitere Anforderungen an gleichwertige Systeme: - mobile Aufstellung ohne Verankerung im Streckenbereich - Nachweis der Aufhaltestufe H 2 / W 8 gem. DIN 1317-2	EUR/m
2.	... St	Stahlschutzwand H 2, wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch Ausbildung als Öffnungspunkt mit Füllstück, Dilatation und Absenkungselementen, Bl. 8,5 m gem. Zeichnung-Nr. AN 676; komplette Konstruktion liefern und montieren inkl. Verankerung mit Hülse und Steckpfosten.	EUR/St
3.	... St	Stahlschutzwand H 2, wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch Ausbildung als Übergangselement auf doppelseitige BSW, Bl. 4,6 m gem. Zeichnung-Nr. AN 1411; komplette Konstruktion liefern und montieren inkl. Gelenk und Verankerung mit Stahlnägeln. Achtung: Die Montage der kompletten Schutzwand der Pos. 1 bis 3 muss vor Beginn der BSW-Arbeiten erfolgen. Die Bewehrungs- und Betonarbeiten erfolgen bauseits durch den AN für BSW.	EUR/St